



Org nr 913635469 MVA
Bjørnebo, Hoffsvæien 65 A
N - 0377 Oslo
T: +47 22 13 02 00
post@aseke.no
www.aseke.no

Bruksanvisning for Løftehoder og toppløkker.

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr.: 1357. For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig. Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr.544.

Kontroller før bruk.:

1. Løkkene skal være merket med CE (om de brukes separat), Fabrikant, Chargenummer (kodemerkning) og grade nr. 8 eller 10
2. Løkkene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som forringer dens egenskaper.
3. Sjekk om løkkene har varmeskader eller sveisesprut.
4. Sjekk at løkkene ikke er deformert, har sprekker eller er slitt.
5. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer en 10% av diameter kan godtas.

Sikker bruk.:

1. Stå aldri under hengende last.
2. Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
3. Løkkene må benyttes slik at lasten påføres i bunnen av hver løkke, da de er konstruert og sertifisert for dette. Annen bruk kan resultere i deformasjon eller skade.
4. Med følgende reduksjoner av tillatt arbeidsbelastning, WLL :
 - 40° til + 200° C Ingen
 - +200° til + 300° C 10%
 - +300° til + 400° C 25%
 - > 400° C må ikke brukes
5. Tillatt arbeids belastning iht. tabell gjelder for arbeidsvinkel 0 – 45° og må ikke overskrides.

Vedlikehold og kontroll etter bruk.:

1. Etter bruk må løkkene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
2. Avdekkes feil, skal løkken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.

Løkkene skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette.



Løftehode Type EK-33



Toppløkke Type EK-34



Løftehode Type EK-96



Toppløkke Type EK-95

Løftehode og toppløkke er produsert i henhold til NS EN 1677-4