


**aseke® WINCH KJETTING I BUNT**

GRADE 40, KONTINUERLIG VARMGALVANISERT FOR ET TYKT ZINK BELEGG, MEN OGSÅ MEGET GLATT OVERFLATE. PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KUTTE, BØYE, SVEISE OG KALIBRERINGS MASKINER LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT IHT. EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER). JEVNT, GLATT OG TYKT SINK BELEGG GJENNOM TEKNOLOGISK NYVINNING; 'CONTINUOUS' VARMGALVANISERINGS PROSESS.

**DIN 766/ISO 4565 STANDARD, KALIBRERT**

VARE NR	t	l	b	CA KG/M	MIN.	METER PER BUNT
					BRUDDLAST VED STREKK	
942006	6 MM	18,5	20	0,82	1 800 KG	50
942007	7 MM	22	23	1,00	2 600 KG	50
942008	8 MM	24	27	1,43	4 100 KG	34/50/100
942010	10 MM	28	34	2,35	7 200 KG	50/100
942011	10 MM	30	36	2,74	7 200 KG	50
942013	13 MM	36	44	4	13 000 KG	50/100
942016	16 MM	45	54	5,73	17 300 KG	50/100
942019	19 MM	53	64	8,01	24 500 KG	100

**NORSK STANDARD, KALIBRERT**

VARE NR	t	l	b	CA KG/M	MIN.	METER PER BUNT
					BRUDDLAST VED STREKK	
922006	6,5 MM	24	23	0,88	2 400 KG	50

**KJETTINGSAKS**

VARE NR	BREDDE CM	LENGDE CM	MAX DIM. KAPASITET
950030	16	90	13 MM DIA

**SYREFAST, KALIBRERT WINCH KJETTING STÅR OPPFØRT PÅ KATALOGSIDE 10**