




## aseke® KJETTING GRADE 100

### KORTLENKET LØFTE KJETTING

PRODUSERT IHT EN 818-2 PÅ EUROPEISKE, HELAUTOMATISKE KAPPE-, BØYE OG SVEISEMASKINER.  
LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER)  
BLÅ ELEKTROFØRETISK LAKKERT OVERFLATE

VARE NR	t	l	b	CA KG/M	MBL kN	TEST LAST kN	WLL TONN 1:4	METER PER FAT
920006	6 MM	18	20,7	0,86	56,8	28,4	1,4	650
920007	7 MM	21	24,8	1,20	77	38,5	1,95	500
920008	8 MM	24	27,5	1,49	102	51,0	2,6	400
920010	10 MM	30	34,5	2,41	158	79	4,0	250
920013	13 MM	39	45	3,99	268	134	6,8	150
920016	16 MM	48	55,5	5,94	402	201	10,3	90
920019	19 MM	57	64	8,12	568	284	14,2	60
920020	20 MM	60	68	8,82	628	392	16,0	60
920022	22 MM	66	73,5	10,40	762	381	19,4	50



### NØYTRALE 10-KANTETE ALU.ID-MERKESKILT FOR GRADE 100 FOR SERTIFISERTE KJETTING LØFTE REDSKAPER

VARE NR	TYPE	ANTALL PER POSE
M 16	EN-PART	10
M 17	FLER-PART	10
M 3	LÅSE WIRE	10

### KJETTING- OG WIRE SAKS

VARE NR	BREDDE CM	LENGDE CM	MAX DIM. KAPASITET
950030	16	90	13 MM DIA

