

**aseke® SYREFAST KJETTING I BUNT**

SJØVANNSBESTANDIG AISI 316 L, EKSTRA AVMAGNETISERT, ELEKTROLYTISK POLERT
PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KAPPE, BØYE OG SVEISE MASKINER
LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER)

DOBBEL SVEISE PROSESS MED EKSTRA HØYE BRUDDLASTER FOM. 6MM DIA KORTLENKET OG 10MM DIA LANGLENKET

KORTLENKET

DIN 766/ISO 4565 KALIBRERT, FOR BRUK PÅ WINCH

MIN.

VARE-NR	t	l	b	KG PER METER	BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT
923003	3 MM	16	11	0,22	410 KG	30
923004	4 MM	16	14	0,32	650 KG	30
923005	5 MM	18,5	17	0,50	1 300 KG	30
923006	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	30/40/50
923007	7 MM	22	23	1,00	2 500 KG	30
923008	8 MM	24	26	1,35	3 200 KG	50
923010	10 MM	28	34	2,25	8 300 KG	50
923013	13 MM	36	44	3,80	14 500 KG	50
923016	16 MM	45	54	5,80	22 500 KG	50

KORTLENKET

NORSK STANDARD KALIBRERT FOR BRUK PÅ WINCH

MIN.

VARE-NR	t	l	b	KG PER METER	BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT
923065	6,5 MM	24	23	0,9	2300 KG	50

**LANGLENKET**

DIN 763/DIN 5685C

MIN.

VARE-NR	d	t	b	KG PER METER	BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT
923102	2 MM	22	8	0,15	125 KG	30
923103	3 MM	26	12	0,20	410 KG	30
923104	4 MM	32	16	0,27	650 KG	30
923105	5 MM	36	20	0,43	1 300 KG	30
923106	6 MM	42	24	0,63	1 800 KG	30
923108	8 MM	54	32	1,10	3 200 KG	30
923110	10 MM	66	40	1,75	8 300 KG	100
923113	13 MM	82	50	2,95	14 500 KG	100
923116	16 MM	100	60	4,50	22 500 KG	100
923119	19 MM	127	76	6,50	28,9T/18,4T	30/100

TESTRAPPORTER FRA NØYTRALE TEST INNSTANSER KAN LEVERES

KJETTINGSAKS

VARE NR	BREDDE CM	LENGDE CM	MAX DIM. KAPASITET
950030	16	90	13 MM DIA

