


**aseke® SYREFAST KJETTING I BUNT**

**SJØVANNSBESTANDIG AISI 316 L, EKSTRA AVMAGNETISERT, ELEKTROLYTISK POLERT
PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KAPPE, BØYE OG SVEISE MASKINER
LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER)
DOBBEL SVEISE PROSESS MED EKSTRA HØYE BRUDDLASTER FOM. 6MM DIA KORTLENKET OG 10MM DIA LANGLENKET**

KORTLENKET

DIN 766/ISO 4565 KALIBRERT, FOR BRUK PÅ WINCH

VARE-NR	t	l	b	KG PER METER	MIN.	METER PER BUNT
					BRUDDLAST VED STREKK	
923003	3 MM	16	11	0,22	410 KG	30
923004	4 MM	16	14	0,32	650 KG	30
923005	5 MM	18,5	17	0,50	1 300 KG	30
923006	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	30/40/50
923007	7 MM	22	23	1,00	2 500 KG	30
923008	8 MM	24	26	1,35	3 200 KG	50/100
923010	10 MM DIN 766	28	34	2,25	8 300 KG	50/100
923013	13 MM	36	44	3,80	14 500 KG	50/100
923016	16 MM	45	54	5,80	22 500 KG	50/100
923019	19 MM	57	64	8,00	27 500 KG	100

**KORTLENKET**

NORSK STANDARD KALIBRERT FOR BRUK PÅ WINCH

VARE-NR	t	l	b	KG PER METER	MIN.	METER PER BUNT
					BRUDDLAST VED STREKK	
923065	6,5 MM	24	23	0,9	2300 KG	50

**LANGLENKET**

DIN 763/DIN 5685C

VARE-NR	d	t	b	KG PER METER	MIN.	METER PER BUNT
					BRUDDLAST VED STREKK	
923102	2 MM	22	8	0,15	125 KG	30
923103	3 MM	26	12	0,20	410 KG	30
923104	4 MM	32	16	0,27	650 KG	30
923105	5 MM	36	20	0,43	1 300 KG	30
923106	6 MM	42	24	0,63	1 800 KG	30
923108	8 MM	54	32	1,10	3 200 KG	30
923110	10 MM	66	40	1,75	8 300 KG	100
923113	13 MM	82	50	2,95	14 500 KG	100
923116	16 MM	100	60	4,50	22 500 KG	100
923119	19 MM	127	76	6,50	28,9T/18,4T	30/100

TESTRAPPORTER FRA NØYTRALE TEST INNSTANSER KAN LEVERES

KJETTINGSAKS

VARE NR	BREDDE CM	LENGDE CM	MAX DIM. KAPASITET
950030	16	90	13 MM DIA

