



## aseke® KJETTING PÅ SPOLER/RULL

GRADE 40, KONTINUERLIG VARMGALVANISERT FOR TYKT ZINK BELEGG, MEN OGSÅ MEGET GLATT OVERFLATE.  
PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KAPPE, BØYE OG SVEISE MASKINER  
KJETTINGEN ER TROMMLET OPP PÅ SOLIDE PLASTSPOLER (TYPE 0) SOM ER PAKKET  
I SOLIDE PAPPKARTONGER MERKET MED NORSKE ETIKETTER OG MED GTIN-13 STREKKODE MERKING

### KORTLENKET "NORSK STANDARD"

VARE NR	DIA	INNV LENGDE	UTV BREDD	KG/M	BRUDDLAST VED STREKK	PER SPOLE
928003	3,5 MM	18	14	0,26	510 KG	100
928005	5,0 MM	22	19	0,52	1 000 KG	60
928006	6,5 MM	24	23	0,88	1 800 KG	29
928008	8,0 MM	24	28	1,06	4 100 KG	23
928010	10,0 MM	32	34	1,63	7100 KG	10

### LANGLENKET DIN 763/DIN 5685C

VARE NR	DIA	INNV LENGDE	UTV BREDD	KG/M	BRUDDLAST VED STREKK	PER SPOLE
938004	4,0 MM	32	16	0,28	680 KG	70
938005	5,0 MM	35	20	0,45	1 000 KG	45
938006	6,0 MM	42	24	0,65	1 800 KG	35
938008	8,0 MM	52	31	1,13	4 100 KG	20



**PYNTE- OG DEKOR KJETTING OG WIRE PÅ RULL STÅR OPPFØRT PÅ KATALOG SIDE 12 OG STÅLTAU PÅ RULL PÅ KATALOGSIDE 13**

### LØSE PLAST SPOLER FOR SPOLEKJETTING, PYNTEKJETTING OG WIRE

VARE NR	TYPE	BREDD	SENERHULL	FLENSDIA
		MM	MM	MM
95001	0	360	25	200
95001	1	125	25	200
95002	2	90	14	90

### STATIV FOR SPOLEKJETTING OG PYNTEKJETTING

VARE NR	BREDD	HØYDE	DYBDE	TYPE	VEGG-MONTASJE	FRITT-STÅENDE
	CM	CM	CM			
950015	90	20	28	SPOLEK. HYLLE	JA	NEI
950020	90	15	25	PYNTEK. HYLLE	JA	NEI
950021	90	20	32	WIRE HYLLE	JA	NEI
950017	90			ETIKETT KNEKT	JA	JA
950025	90	162	40	GULV STATIV	NEI	JA



### KJETTING-/WIRE SAKS

VARE NR	BREDD	LENGDE	MAX DIM. KAPASITET
	CM	CM	
950030	16	90	13 MM DIA

