

**aseke® OFFSHORE SJAKLER iht DNV-GL 2.7-1**

TYPE EK-362A MED TERMISK DIFFUSJON SHERADISERT GALVANISERT OVERFLATE FOR FORLENGET LIVSLÆNGDE. SIKKERHETSFAKTOR 1:6, MERKET: aseke, OFFS, ID-KODE, WLL, C€ LEVERES MED SERTIFIKAT FORM 4, PRODUKTSERTIFIKAT EN 10204-3.1, SAMSVARERKLÆRING OG BRUKSANVISNING. TYPESERTIFISERT TIL DNV-GL 2.7-1, 2.7-3 OG ISO 10885 IHT DNV-GL SERTIFIKAT NR TAS00002ND.

**BUE-SJAKLER med bred mutter og stor sikkerhets splint**

VARE-NR	BØYLE X BOLT	W L L TONN	GAP- ÅPNING	INN- HØYDE	INN- BREDDE	PAKK- ENHET
902413	13 X 16 MM	<b>2</b>	20	47	33	100
902416	16 X 19 MM	<b>3,25</b>	27	60	42	50
902420	19 X 22 MM	<b>4,75</b>	31	71	51	40
902422	22 X 25 MM	<b>6,5</b>	36	84	58	20
902425	25 X 28 MM	<b>8,5</b>	42	95	68	15
902428	28 X 32 MM	<b>9,5</b>	46	108	74	10
902432	32 X 35 MM	<b>12</b>	51	119	82	10
902435	35 X 38 MM	<b>13,5</b>	57	131	89	8
902438	38 X 42 MM	<b>17</b>	60	148	98	5
902445	45 X 51 MM	<b>25</b>	73	177	127	4

**LØSE VARMGALVANISERTE SAKSE SPLINTER TIL aseke LØFTE- OG OFFSHORE SJAKLER**

VARE-NR	FOR SJAKKEL BOLT DIA	SJAKKEL WLL	PASSER FOR HULL DIA MM	STK PER POSE	NOK PER STK
902816 X	16 + 19 MM	<b>2 - 3,25</b>	4,5	10	<b>15,00</b>
902822 X	22 - 35 MM	<b>4,75 - 25</b>	5,5	10	<b>26,00</b>

