



STREKKFISKER / VANTSKRUER

VARMGALVANISERTE (CA 60 MY) I STÅLKVALITET GRADE 50, LUKKET HYLSE MED GAFFEL/GAFFEL,
(Produktgruppe G40 JERNVARER), SOM BS 4429 STANDARD.

SERTIFISERT TIL EN10204-3.1, SIKKERHETSFAKTOR 1:4

MERKET MED ARBEIDSLAST OG SPORBARHET

VARE NR	d1	L max/min		HYLSE		WLL tonn	PAKK
		MM	LENGDE	m	d2		
913006	6 MM=1/4"	265/190	100	7	M5	0,2	30 STK
913008	8 MM=5/16"	295/220	108	9	M6	0,32	30 STK
913010	10 MM=3/8"	335/250	125	10,5	M8	0,5	30 STK
913012	12 MM=1/2"	495/350	195	13	M10	0,7	30 STK
913016	16 MM=5/8"	595/425	230	18	M12	1,2	15 STK
913020	20 MM=3/4"	695/500	270	20	M16	1,5	10 STK
913022	22 MM=7/8"	765/550	295	22	M20	2,2	10 STK
913025	24 MM=1"	850/610	325	30	M22	3,2	5 STK
913032	32 MM=1 1/4"	1030/770	370	38	M30	4,8	3 STK
913038	38 MM=1 1/2"	1080/815	400	45	M33	6	2 STK
913045	45 MM=1 3/4"	1050/800	400	50	M39	8,5	1 STK
913050	50 MM=2"	1050/825	400	58	M45	10	1 STK

SYREFAST AISI 316 SJØVANNSBESTANDIG (Produktgruppe 316 JERNVARER)

SMIDDE STREKKFISKER MED SMIDDE GAFFEL/GAFFEL OG LUKKET HYLSE, SOM BS 4429

STANDARD. SERTIFISERT TIL EN10204-3.1, SIKKERHETSFAKTOR 1:4

MERKET MED WLL OG SPORBARHET

VARE NR	d1	L max/min		HYLSE		WLL tonn	PAKK
		MM	LENGDE	m	d2		
111005 NY	5 MM	190/130	75	6,5 MM	5 MM	0,1	10 STK
111006 NY	6 MM	220/150	79	7,5 MM	6 MM	0,3	10 STK
111008 NY	8 MM	240/165	106	11 MM	8 MM	0,5	10 STK
111010 NY	10 MM	280/190	127	12 MM	9 MM	0,8	10 STK
111012 NY	12 MM	360/245	150	14 MM	12 MM	1,4	10 STK
111016 NY	16 MM	450/310	192	17 MM	16 MM	1,8	5 STK
111020 NY	19 MM	510/360	275	20 MM	19 MM	2,4	5 STK
111024 NY	24 MM	750/520	300	30 MM	24 MM	5	5 STK

DIN 1480, GALVANISERTE MED ÅPEN HYLSE, ØYE OG KROK

(Produktgruppe G40 JERNVARER)

VARE NR	DIMENSJON	TOTAL			KROK	PAKK	
		LENGDE	MBL T	C			
915005	5 X 70	120	0,2	7	70	8	100
915006	6 X 110	159	0,32	10	110	9	50
915008	8 X 110	165	0,55	10	110	10	50
915010	10 X 125	190	0,95	13	125	11	50
915012	12 X 125	210	1,38	17	125	15	50
915016	16 X 170	270	2,16	19	170	19	40
915020	20 X 200	325	3,25	24	200	22	15
915024	24 X 255	395	5,02	27	255	27	7

