





## aseke® STÅLTAU KLEMMER

aseke KLEMMENE ER EN NY KONSTRUKSJON SOM EN VIDEREUTVIKLING AV VÅRE TIDLIGERE POPULÆRE DEKA-KLEMMER. aseke KLEMMENE ER KONSTRUERT SLIK AT DE IKKE KAN MONTERES FEIL OG GI FEILFORDELTE KLEM KREFTER PÅ STÅLTAUET. aseke KLEMMENE ER TESTET OG DOKUMENTERT AV TEKNOLOGISK INSTITUTT (OSLO) FOR BRUK I LØFTEINNREDNINGER. RAPPORT KAN OVERSENDES. VARMGALVANISERTE MED 8.8 LEGERING ELEKTRONISK GALVANISERTE MUTTERBOLTER.

VARE NR	FOR STÅLTAU DIA	l	b	h	HØYDE STØPT DEL
899006	5 - 6 MM	32 MM	30 MM	39 MM	21 MM
899008	6,5 - 8 MM	35 MM	32 MM	44 MM	24 MM
899010	8,5 - 10 MM	40 MM	38 MM	50 MM	25 MM
899012	10,5 - 12 MM	45 MM	43 MM	57 MM	32 MM
899016	12,5 - 16 MM	56 MM	59 MM	78 MM	37 MM
899020	16,5 - 20 MM	61 MM	56 MM	89 MM	48 MM
899025	21 - 26 MM	74 MM	67 MM	100 MM	52 MM
899035	26,5 - 36 MM	98 MM	86 MM	138 MM	74 MM



### MONTERINGS ANVISNING

VARE NR	8.8 BOLT d	ANTALL KLEMMER	TILTREKNINGS-MOMENT Nm	ANTALL PER ESKE	VEKT PER ESKE
899006	M 6	3	9,5	50	5,30 KG
899008	M 6	3	9,5	50	6,55 KG
899010	M 8	3	22	25	5,90 KG
899012	M 10	3	44	20	6,50 KG
899016	M 12	3	75	10	6,10 KG
899020	M 14	4	120	5	4,00 KG
899025	M 16	4	260	5	6,20 KG
899035	M 20	5	350	6	15,0 KG

**BOLTENE TREKES TIL VEKSELVIS OG TIL MOMENT IFØLGE TABELLEN OVER. MERK AT MUTRENE MÅ ETTERTREKES ETTERSOM STÅLTAUENE BRUKES OG VIL 'SETTE SEG' I WIREKLEMMEN.**

