


**aseke® HANDELS KÄTTING GRADE 40**

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION: KONTINUERLIG
VARMGALVANISERINGS PROCESS.

KORTLÄNKAD
NORSK STANDARD

ART-NR	t	l	b	CA	MBL	METER
				KG/M		PER KNIPPE
922003	3,5 MM	18	14	0,26	4,8 kN	100
922005	5 MM	22	19	0,52	13,5 kN	100
922006	6,5 MM	24	23	0,88	25 kN	50
922008	8 MM	24	28	1,39	45 kN	50
922010	10 MM	32	34	2,17	68,5 kN	30
922011	11 MM	35	38	2,63	80 kN	30
922013	13 MM	39	44	3,8	114 kN	30
922016	16 MM	48	55	5,6	166 kN	30
922019	19 MM	57	64	8	243 kN	30


**GALVANISERAD VIKT KÄTTING**

						M PER FAT
922313	13 MM	36	44	ca 3,9	-	130
922316	16 MM	45	53	ca 5,5	-	90
922319	19 MM	57	64	ca 7,8	-	60

KÄTTINGLÄNKARNA ENLIGT NORSK STANDARD ÄR DIMENSIONERADE SÅ ATT BÅDE BYGELN OCH BULTEN PÅ SHACKELN AV SAMMA DIAMETER SOM KÄTTINGENS, PASSAR IN I EN LÄNK VAR SOM HELST I KÄTTINGEN, INTE ENBART I ÄNDLÄNKARNA.

LÅNGLÄNKAD
DIN 763/DIN 5685C

ART-NR	d	t	b	CA	MBL	METER
				KG/M		PER KNIPPE
932003	3 MM	26	12	0,2	2,3 kN	100
932004	4 MM	32	16	0,3	4,8 kN	100
932005	5 MM	35	20	0,5	13,5 kN	100
932006	6 MM	42	24	0,7	24 kN	50
932008	8 MM	52	31	1,1	45 kN	50
932010	10 MM	65	38	1,8	68,5 kN	30/50
932011	11 MM	72	41	2,2	80 kN	30
932013	13 MM	82	50	3,0	114 kN	30
932016	16 MM	100	62	4,4	166 kN	30
932018	19 MM	125	75	6,6	243 kN	30



TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS.

GALVANISERAD HALVLÅNGLÄNKAD KÄTTING BELAGD MED BLÅ TPU

ART-NR	d	t	b	CA	MBL	METER
				KG/M		PER BOX
922TPU55	5,5 MM	24,5	19,5	0,71	17,5 kN	300

**KÄTTING- OCH WIRE SAX**

ART BREDD LÄNGD MAX DIA.

NR	CM	CM	KAPACITET
950030	16	90	13 MM DIA

