




aseke® WINCH KÄTTING

GRADE 40, KONTINUERLIG VARMGALVAD FÖR ET TJOCKT ZINK BELEGG, MEN SAMTIDIG MEGET GLATT YTA. TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS', HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ, SVETS OCH KALIBRERINGS MASKINER. PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER). JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION; 'KONTINUERLIG' VARMGALVANISERINGS PROCESS.

DIN 766/ISO 4565 STANDARD, KALIBRERAD

ART-NR	t	l	b	CA		METER
				KG/M	MBL	PER KNIPPE
942006	6 MM	18,5	20	0,82	1 800 KG	50
942007	7 MM	22	23	1	2 600 KG	50
942008	8 MM	24	27	1,43	4 100 KG	34/50/100
942010	10 MM DIN 766	28	34	2,35	7 200 KG	50/100
942011	10 MM ISO 4565	30	36	2,74	7 200 KG	50
942013	13 MM	36	44	4	13 000 KG	50/100
942016	16 MM	45	54	5,73	17 300 KG	50/100
942019	19 MM	53	64	8,01	24 500 KG	100



NORSK STANDARD KORTLÄNKAD, KALIBRERAD

ART-NR	t	l	b	CA		METER
				KG/M	MBL	PER KNIPPE
922006	6,5 MM	24	23	0,88	2 400 KG	50

KALIBRERAD WINCH KÄTTING ÄR OCKSÅ LAGERFÖRD I SJÖVATTEN BESTÄNDIG AISI 316 L OG AISI 316, SE KATALOGSIDA 10.

KÄTTINGSAX

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA. KAPACITET
950030	16	90	13 MM DIA



SYRAFAST, KALIBRERAD WINCH KÄTTING FINNS PÅ KATALOGSIDA 10