aseke® KÄTTING GRADE 100

KORTLÄNKAD LYFTKÄTTING

TILLVERKAD ENLIGT EN 818-2 MED EUROPAPRODUCERADE; HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ- OCH SVETS MASKINER.
CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
BLÅ ELEKTROFÖRETISK LACKERAD YTBEHANDLING

ART-NR	t	l	b	CA KG/M	BROTT STYRKA kN	TEST LAST KG	WLL TON 1:4	METER PER FAT
920006	6 MM	18	20,7	0,86	56,8	28,4	1,4	650
920007	7 MM	21	24,8	1,20	77	38,5	2,0	500
920008	8 MM	24	27,5	1,49	102	51	2,6	400
920010	10 MM	30	34,5	2,41	158	79	4,0	250
920013	13 MM	39	45,0	3,99	268	134	6,8	150
920016	16 MM	48	55,5	5,94	402	201	10,3	90
920019	19 MM	57	64,0	8,12	568	284	14,2	60
920020	20 MM	60	68,0	8,82	628	392	16,0	60
920022	22 MM	66	73,5	10,40	762	381	19,4	50



NEUTRALA 10-KANTIGA ALU. ID-TAGS FÖR GRADE 100

AVSEDDA FÖR CERTIFIERADE LYFTREDSKAP I KÄTTING.

ART NR	TYP	ANTAL PER PÅSE
M 16	EN-PART	10
M 17	FLER-PART	10
M 3	LÅSWIRE	10

KÄTTING- OCH WIRE SAX

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA. KAPACITET
950030	16	90	13 MM DIA