

**aseke® SYRAFAST KÄTTING PÅ SPOLE**

AISI 316 ROSTFRI, SYRAFAST.

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.

KÄTTINGEN LEVERERAS PÅ SOLIDA PLASTSPOLAR (TYP 0), FÖRPACKADE I PAPP-KARTONGER.

KARTONGERNA ÄR MÄRKTA MED ETIKKETER PÅ NORSKA MED EAN-13 STRECKKOD.

**KORTLÄNKAD**  
DIN 766, KALIBRERAD

ARTIKEL NR	DIA	INVÄNDIG LÄNGD	UTVÄNDIG BREDD	KG/M	MBL	METER PER SPOLE
923204	4 MM	16	14	0,32	650 KG	70
923205	5 MM	18,5	17	0,5	1 300 KG	45
923206	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	40
923208	8 MM	24	28	1,39	4 100 KG	20



**LANGLÄNKAD**  
DIN 763/DIN 5685C

923304	4 MM	32	15	0,27	650 KG	70
923306	6 MM	42	24	0,62	1 800 KG	35

STATIV ANPASSADE FÖR KÄTTINGSPOLAR FINNS PÅ KATALOGSIDA 11.

TOMMA SPOLAR KAN LEVERERAS FRÅN VÅRT CENTRALLAGER.

**KÄTTINGSAX**

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA KAPACITET
950030	16	90	13 MM DIA