


**aseke® SYRAFAST KÄTTING I KNIPPE**

SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 316 L (fr. 6mm), EXTRA AVMAGNETISERAD OCH ELEKTROLYTISKT POLERAD.  
TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.  
CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).  
DUBBEL SVETSNINGSPROCESS MED EXTRA HÖGA BROTTLASTER FR.O.M. 6MM KORTLÄNKAD OCH 10MM LÅNGLÄNKAD

**KORTLÄNKAD**

DIN 766/ISO 4565 KALIBRERAD, FÖR ANVÄNDNING I WINCHAR

ART-NR	t	l	b	KG PER		METER PER KNIPPE
				METER	MBL	
923003	3 MM	16	11	0,22	410 KG	30
923004	4 MM	16	14	0,32	650 KG	30
923005	5 MM	18,5	17	0,5	1 300 KG	30
923006	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	30/40/50
923007	7 MM	22	23	1	2 500 KG	30
923008	8 MM	24	26	1,35	3 200 KG	50/100
923010	10 MM DIN 766	28	34	2,25	8 300 KG	50/100
923013	13 MM	36	44	3,8	14 500 KG	50/100
923016	16 MM	45	54	5,8	22 500 KG	50/100
923019	19 MM	57	64	8	27 500 KG	100

**KORTLÄNKAD**

NORSK STANDARD, KALIBRERAD FÖR ANVÄNDNING I WINCHAR

ART-NR	t	l	b	KG PER		METER PER KNIPPE
				METER	MBL	
923065	6,5 MM	24	23	0,85	2300 KG	50

**LÅNGLÄNKAD**

DIN 763/DIN 5685C

ART-NR	t	l	b	KG PER		METER PER KNIPPE
				METER	MBL	
923102	2 MM	22	8	0,15	125 KG	30
923103	3 MM	26	12	0,2	410 KG	30
923104	4 MM	32	16	0,27	650 KG	30
923105	5 MM	36	20	0,43	1 300 KG	30
923106	6 MM	42	24	0,63	1 800 KG	30
923108	8 MM	54	32	1,1	3 200 KG	30
923110	10 MM	66	40	1,75	8 300 KG	100
923113	13 MM	82	50	2,95	14 500 KG	100
923116	16 MM	100	60	4,5	22 500 KG	100
923119	19 MM	127	76	6,5	28,9T/18,4T	30/100

TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS

**KÄTTINGSAX**

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA KAPACITET
950030	16	90	13 MM DIA

