

**aseke® KÄTTING PÅ SPOLE**

GRADE 40, 'CONTINUOUS' VARMGALVANISERAD 90-130my

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.

KÄTTINGEN LEVERERAS PÅ SOLIDA PLASTSPOLAR (TYPE 0), FÖRPACKADE I PAPP KARTONGER.

KARTONGERNA ÄR MÄRKTA MED ETIKKETER PÅ NORSKA MED EAN-13 STRECKKOD.

**KORTLÄNKAD
NORSK STANDARD**

ART NR	DIA	INVÄNDIG LÄNGD	UTVÄNDIG BREDD	KG/M	MBL	METER PER SPOLE
928003	3,5 MM	18	14	0,26	510 KG	100
928005	5,0 MM	22	19	0,52	1 000 KG	60
928006	6,5 MM	24	23	0,88	1 800 KG	29
928008	8,0 MM	24	28	1,06	4 100 KG	23
928010	10,0 MM	32	34	1,63	7100 KG	10

**LÅNGLÄNKAD
DIN 763/DIN 5685C**

ART NR	DIA	INVÄNDIG LÄNGD	UTVÄNDIG BREDD	KG/M	MBL	METER PER SPOLE
938004	4,0 MM	32	16	0,28	680 KG	70
938005	5,0 MM	35	20	0,45	1 000 KG	45
938006	6,0 MM	42	24	0,65	1 800 KG	35
938008	8,0 MM	52	31	1,13	4 100 KG	20

DEKORKÄTTING OCH WIRE PÅ SPOLE FINNS PÅ KATALOGSIDA 12 OCH 13**LÖSA PLASTSPOLAR FÖR KÄTTING, DEKORKÄTTING OCH WIRE**

ART NR	BREDD	CENTERHÅL	FLÄNS DIA
	MM	MM	MM
95001	0	0	0
95001	0	0	1
95002	0	0	2

STATIV FÖR SPOLAD KÄTTING, DEKORKÄTTING OCH WIRE

ART NR	BREDD	HÖJD	DJUP	VÄGG MONTAGE	FRI STÅENDE	
	CM	CM	CM	TYP		
950015	90	20	28	KÄTTING	JA	NEI
950020	90	15	25	DEKORKÄTT.	JA	NEI
950021	90	20	32	WIRE	JA	NEI
950017	90			ETIKETTHYLLA	JA	JA
950025	90	162	40	GOLVSTATIV	NEI	JA

KÄTTING- OCH WIRE SÄX

ART NR	BREDD	LÄNGD	MAX DIA. KAPACITET
	CM	CM	
950030	16	90	13 MM DIA

