

**GAFFELKROKAR GRADE 80**

TILLVERKADE ENLIGT EN 1677-4, PULVER LACKERADE I GULT, SÄKERHETSFAKTOR 1:4.
CERTIFIERADE ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).

GAFFELKROK MED SPÄRR EN 1677-2, TYP EK-12

ART-NR	KÄTTING DIA	INNER HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	WLL TON	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
903206	6 MM	76	26	1,12	0,32	20
903208	7+8 MM	85,5	29	2	0,52	15
903210	10 MM	104	39	3,15	1,05	10
903213	13 MM	128	47	5,3	2	5
903216	16 MM	150	55	8	3,7	4

**FÖRKORTNINGSKROK MED GAFFEL EN 1677-1, TYP EK-86**

ART-NR	KÄTTING DIA	INNER HÖJD	GAPÖPPNING	WLL TON	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
903908	7+8 MM	53	11	2	0,32	20
903910	10 MM	75	13	3,15	0,73	10
903913	13 MM	92	16,5	5,3	1,60	5
903916	16 MM	99	19	8,0	2,80	4

**SJÄLVLÅSANDE GAFFELKROK EN 1677-3, TYP EK-82/738**

ART-NR	KÄTTING DIA	INNER HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	WLL TON	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
903606	6 MM	96	28	1,12	0,44	26
903608	7+8 MM	119,3	35,8	2	0,8	26
903610	10 MM	142	45	3,15	1,39	14
903613	13 MM	179	52,5	5,3	2,81	6
903616	16 MM	224,8	63,6	8	6	3

**GRÄVMASKINSKROK EN 1677-2, TYP EK-19, SÄKERHETSFAKTOR 1:4**

ART-NR	INNER HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	WLL TON	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
903802	67	26,5	2	0,83	4
903803	73,5	30,5	3	1,18	4
903805	94	34	5	2,5	4
903808	94	34	8	3,26	2
903810	134,5	51	10	5,17	2



LÖS SPÄRR/BULT/FJÄDER LAGERFÖRS OCH KAN LEVERERAS I PÅSE Å 3 ST FÖR 30 SEK PER ST NETTO

BLÅLACKERAD CLEVIS TYP C-KROK FÖR LASTSÄKRING, TYP EK-71

ART-NR	KÄTTING DIA	TOTAL HÖJD	GAPÖPPNING	MBL TON	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
903709	9 MM	152	38	10	0,5	30
903711	11 MM	174	45	15	0,9	25
903713	13 MM	200	52	20	1,4	20



SPÄRRÄPP OCH FJÄDER FÖR GAFFELKROKAR

ART-NR	DIM	ST PER PLASTPÅSE	SEK PER ST
903206 X	6-8	10	0,00
903208 X	7/8-8	10	0,00
903210 X	10-8	10	0,00
903213 X	13-8	10	0,00
903216 X	16-8	10	0,00

**REPARATIONS SET FÖR SJÄVLÅSANDE KROKAR**

ART-NR	ST PER PLASTPÅSE
903608 X	10
903610 X	10
903613 X	10
903616 X	10

