



SIDA 14 B (Produktgrupp G80)

KROKAR MED ÖGA GRADE 80

TILLVERKADE ENLIGT EN 1677-4, GUL PULVER LACKERADE, SÄKERHETSFAKTOR 1:4.
CERTIFIERADE ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).

SPÄRRKROK MED ÖGA EN 1677-2, TYP EK-13

| ART-NR | KÄTTING | | TOTAL HÖJD | GAPÖPPNING | | ANTAL PER FÖRP | |
|--------|---------|--|---------------|------------|---------|-------------------|----|
| | DIA | | | SPÄRR | WLL TON | | |
| 903306 | 6 MM | | 108 | 24 | 1,12 | 0,3 | 20 |
| 903308 | 7+8 MM | | 133 | 30 | 2,0 | 0,5 | 20 |
| 903310 | 10 MM | | 167 | 34 | 3,15 | 1,0 | 18 |
| 903313 | 13 MM | | 213 | 39 | 5,3 | 1,7 | 9 |
| 903316 | 16 MM | | 255 | 46 | 8 | 3,3 | 6 |
| 903320 | 20 MM | | 305 | 40 | 12,5 | 5,2 | 3 |



FÖRKORTNINGSKROK MED ÖGA EN 1677-1, TYP EK-85

| ART-NR | KÄTTING | | TOTAL HÖJD | GAPÖPPNING | | ANTAL PER FÖRP | |
|--------|---------|--|---------------|------------|---------|-------------------|----|
| | DIA | | | SPÄRR | WLL TON | | |
| 903406 | 6 MM | | 75,3 | 8 | 1,12 | 0,1 | 20 |
| 903408 | 7+8 MM | | 88,5 | 10,8 | 2,0 | 0,2 | 20 |
| 903410 | 10 MM | | 121,5 | 13,0 | 3,15 | 0,7 | 20 |
| 903413 | 13 MM | | 158 | 16,5 | 5,3 | 1,4 | 15 |
| 903416 | 16 MM | | 169 | 19,2 | 8 | 2,2 | 8 |
| 903420 | 20 MM | | 219 | 24 | 12,5 | 4,6 | 3 |
| 903422 | 22 MM | | 259 | 28,0 | 15 | 8,2 | 2 |
| 903426 | 26 MM | | 298 | 30 | 21,2 | 9,8 | 2 |



SJÄLVLÅSANDE KROK MED ÖGA EN 1677-3, TYP EK-737

| ART-NR | KÄTTING | | TOTAL HÖJD | GAPÖPPNING | | ANTAL PER FÖRP | |
|--------|---------|--|---------------|------------|---------|-------------------|----|
| | DIA | | | SPÄRR | WLL TON | | |
| 903506 | 6 MM | | 141 | 30 | 1,12 | 0,5 | 20 |
| 903508 | 7+8 MM | | 175 | 30,4 | 2,0 | 0,9 | 26 |
| 903510 | 10 MM | | 214 | 48 | 3,15 | 1,6 | 14 |
| 903513 | 13 MM | | 238 | 54 | 5,3 | 3,0 | 6 |
| 903516 | 16 MM | | 332 | 47 | 8,00 | 5,9 | 3 |
| 903520 | 20 MM | | 332 | 54 | 12,5 | 7,0 | 2 |
| 903522 | 22 MM | | 415 | 59,4 | 15,00 | 12,3 | 2 |



SJÄLVLÅSANDE SVIVEL-KROK MED ÖGA EN 1677-3, TYP EK83/755

| ART-NR | KÄTTING | | TOTAL HÖJD | GAPÖPPNING | | ANTAL PER FÖRP | |
|--------|---------|--|---------------|------------|---------|-------------------|----|
| | DIA | | | SPÄRR | WLL TON | | |
| 904908 | 7+8 MM | | 210 | 34 | 2,0 | 1,1 | 10 |
| 904910 | 10 MM | | 247 | 44 | 3,15 | 2,0 | 10 |
| 904913 | 13 MM | | 302 | 52 | 5,3 | 4,0 | 6 |
| 904916 | 16 MM | | 383 | 60 | 8,00 | 7,3 | 3 |



GJUTERI KROK, EK-116

| ART-NR | KÄTTING | | WLL | MBL TON | KG/ST | ANTAL PER FÖRP |
|--------|---------|--|------|---------|-------|-------------------|
| | DIA | | | | | |
| 901008 | 7+8 MM | | 2 | 8,0 | 0,7 | 20 |
| 901010 | 10 MM | | 3,15 | 12,60 | 1,3 | 12 |
| 901013 | 13 MM | | 5,3 | 21,2 | 2,3 | 6 |
| 901016 | 16 MM | | 8 | 32,00 | 3,5 | 4 |



REPARATIONS SET FÖR SPÄRRKROK

| ART-NR | ST PER PLASTPÅSE |
|----------|---------------------|
| 903306 X | 10 |
| 903308 X | 10 |
| 903310 X | 10 |

REP.SET FÖR SJÄLVLÅSANDE KROKAR

| ART-NR | ST PER PLASTPÅSE |
|----------|---------------------|
| 903608 X | 10 |
| 903610 X | 10 |
| 903613 X | 10 |

903313 X 10

903316 X 10

903616 X 10