



## aseke® SCHACKLAR MED FÖRSÄNKT BULTHUVUD

### VARMGALVANISERADE.

RAK SCHACKEL GRADE 60, VARMGALVANISERAD. BULT MED INVÄNDIGT FYRKANTSHÅL FÖR ANVÄNDNING MED FYRKANTSNYCKEL. BULTEN ÄR I TILLÄGG PULVERLACKERAD. CERTIFIERAD ENLIGT EN10204-3.1.

ART-NR	BYGEL X BULT	WLL 1:6 TON	GAP ÖPPNING	INNER HÖJD	FYRKANT NYCKEL	ANTAL PER FÖRP
902208	08 X 10 MM	<b>0,75</b>	13,5	26,5	5 X 5 MM	100
902210	10 X 11 MM	<b>1,00</b>	17	32	5 X 5 MM	100
902213	13 X 16 MM	<b>2,00</b>	22,0	43,0	10 X 10 MM	60
902216	16 X 19 MM	<b>3,25</b>	27	51	10 X 10 MM	40
902220	19 X 22 MM	<b>4,75</b>	31,0	59,0	10 X 10 MM	20
902222	22 X 25 MM	<b>6,50</b>	36	73	12 X 12 MM	15
902225	25 X 28 MM	<b>8,50</b>	43,0	85,5	12 X 12 MM	10



### FYRKANTSNYCKEL FÖR SCHACKEL MED INVÄNDIGT FYRKANTSHÅL.

ART-NR	DIMENSION NYCKEL	FÖR DIA SCHACKEL BULT	LÄNGD	ANTAL PER PLASTPÅSE
902700	5 X 5 MM STRAIGHT	8+10 MM	60 MM	6
902704	5 X 5 MM L-TYPE	8+10 MM	110 MM	10
902701	10 X 10 MM L-TYPE	13+16+19 MM	110 MM	10
902701 R	10 X 10 MM STRAIGHT	13+16+19 MM	60 MM	10
902702	12 X 12 MM L-TYPE	22+25 MM	110 MM	6
902703	14 X 14 MM L-TYPE	32 MM	110 MM	6

