




## VANTRUKURVAR

VARMGALVANISERADE (CA 60my) I STÅLKVALITET GRADE 50, STÄNGD HYLSA MED GAFFEL/GAFFEL,  
SOM BS 4429 STANDARD (Produktgrupp G40 Komponenter).

CERTIFIERADE ENLIGT EN 10204-3.1, SÄKERHETSFAKTOR 1:4

MÄRKTA MED: ARBETSLAST OCH SPÅRBARHET

ART-NR	d1	L max/min	HYLSA		d2	WLL TON 1:4	ANTAL PER FÖRP
		MM	LÄNGD	m			
913006	6 MM=1/4"	255/175	100	7	M5	0,2	30 STK
913008	8 MM=5/16"	285/205	108	9	M6	0,32	30 STK
913010	10 MM=3/8"	320/230	125	10,5	M8	0,5	30 STK
913012	12 MM=1/2"	480/325	195	13	M10	0,7	30 STK
913016	16 MM=5/8"	580/400	230	18	M12	1,2	15 STK
913020	20 MM=3/4"	670/465	270	20	M16	1,5	10 STK
913022	22 MM=7/8"	735/510	295	22	M20	2,2	10 STK
913025	24 MM=1"	815/560	325	30	M22	3,2	5 STK
913032	32 MM=1 1/4"	995/710	370	38	M30	4,8	3 STK
913038	38 MM=1 1/2"	1035/740	400	45	M33	6	2 STK
913045	45 MM=1 3/4"	1050/800	400	50	M39	8,5	1 STK
913050	50 MM=2"	1050/825	400	58	M45	11	1 STK



SYRAFAST SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 316 (Produktgrupp 316 Komponenter)

SMIDDA VANTRUKURVAR MED SMIDDA GAFFLAR OCH STÄNGD HYLSA, SOM BS 4429 STANDARD

CERTIFIERADE ENLIGT EN 10204-3.1, SÄKERHETSFAKTOR 1:4

MÄRKTA MED: ARBETSLAST OCH SPÅRBARHET

ART-NR	d1	L max/min	HYLSA		d2	WLL TON 1:4	ANTAL PER FÖRP
		MM	LÄNGD	m			
111005 NY	5 MM	190/130	75	6,5 MM	5 MM	0,1	10 STK
111006 NY	6 MM	220/150	79	7,5 MM	6 MM	0,3	10 STK
111008 NY	8 MM	240/165	106	11 MM	8 MM	0,5	10 STK
111010 NY	10 MM	280/190	127	12 MM	9 MM	0,8	10 STK
111012 NY	12 MM	360/245	150	14 MM	12 MM	1,4	10 STK
111016 NY	16 MM	450/310	192	17 MM	16 MM	1,8	5 STK
111020 NY	19 MM	510/360	275	20 MM	19 MM	2,4	5 STK
111024 NY	24 MM	750/520	300	30 MM	25 MM	5	5 STK

DIN 1480, VARMGALVANISERADE MED ÖPPEN HYLSA, ÖGA OCH KROK  
(Produktgrupp G40 Komponenter)

ART-NR	DIM	TOTAL	MBL T	C	A	KROK	ANTAL PER FÖRP
		LÄNGD MM				ÖPPNING	
915005	5 X 70	120	0,2	7	70	8	100
915006	6 X 110	159	0,32	10	110	9	50
915008	8 X 110	165	0,55	10	110	10	50
915010	10 X 125	190	0,95	13	125	11	50
915012	12 X 125	210	1,38	17	125	15	50
915016	16 X 170	270	2,16	19	170	19	40
915020	20 X 200	325	3,25	24	200	22	15
915024	24 X 255	395	5,02	27	255	27	7

