




SMIDDA I SYRAFAST SJÖVATTENBESTÄNDIG AISI 316, METRISKA GÄNGOR.

MÄRKTA MED: TILLVERKARENS ID, C€, WLL, DIM.

CERTIFIERADE ENLIGT EN 10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER)

LYFTÖGLA MED TAPP, DIN 580 SYRAFAST

ART-NR	d	H	b	c	L= LÄNGD	RAK BELASTNING	ANTAL
					GÄNGOR	WLL 1:4	
103306	M 6	47	16	6	10,5	0,07T	25
103308	M 8	49	20	8	11	0,14T	25
103310	M 10	62	25	10	13,5	0,23T	25
103312	M 12	74	30	12	17	0,34T	25
103316	M 16	89	35	14	22	0,7T	10
103320	M 20	101	40	16	24	1,2T	10
103324	M 24	126	50	20	28	1,8T	5
103330	M 30	154	60	24	36	3,2T	5



LYFTÖGLA MED HÅL, DIN 582 SYRAFAST

ART-NR	d	H	b	c	LÄNGD	RAK BELASTNING	ANTAL
					GÄNGOR	WLL 1:4	
103406	M 6	34	20	6	6	0,07T	25
103408	M 8	36	20	8	8,5	0,14T	25
103410	M 10	45	25	10	10	0,23T	25
103412	M 12	53	30	12	11	0,34T	25
103416	M 16	62	35	14	13	0,7T	10
103420	M 20	71	40	16	16	1,2T	10
103424	M 24	90	50	20	20	1,8T	5
103430	M 30	109	60	24	25	3,2T	5

