



aseke® KOPPLINGSPLATTOR

SMIDDA OCH VARMGALVANISERADE I SEGHÄRDAD GRADE 60 LEGERING. VARMGALVANISERADE 70-120μ)
CERTIFIERADE ENLIGT EN 10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PR030.

ART-NR	GODS		ANTAL	KG	HORISONTAL	VERTIKAL	ANTAL
	TJOCKLEK	DIAMETER	BULTHÅL		STRÄCKLAST	STRÄCKLAST	
			X DIA	PER ST	MBL	MBL	PALLBUR
961002	26 MM	500 MM	12 X 37MM	51	50 T	35 T	20
961003	26 MM	600 MM	16 X 37MM	81	50 T	35 T	12
961001	30 MM	700 MM	16 X 38MM	96	90 T	65 T	8
961000	35 MM	700 MM	16 X 46MM	111	140 T	80 T	8




MBL 140T KOPPLINGSPLATTA SKALL MONTERAS MED:
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 140T I HORISONTAL RIKTNING.
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 90T I VERTIKAL RIKTNING.

MBL 90T KOPPLINGSPLATTA SKALL MONTERAS MED:
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 90T I HORISONTAL RIKTNING.
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 60T I VERTIKAL RIKTNING.

MBL 50T KOPPLINGSPLATTA SKALL MONTERAS MED:
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 60T I HORISONTAL RIKTNING.
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 40T I VERTIKAL RIKTNING.

aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKLAR FINNS PÅ KATALOGSIDA 18.
aseke LYFT SCHACKLAR FINNS PÅ KATALOGSIDA 17.



aseke® TRIANGELSPLATTA

ART-NR	GODS		ANTAL	KG	HORISONTAL	ANTAL
	TJOCKLEK	DIAMETER	BULTHÅL		STRÄCKLAST	
			X DIA	PER ST	MBL	PALLBUR
960901	26 MM	280 MM	3 X 31MM	8	50 T	56
960900	35 MM	350 MM	3 X 44MM	20	140 T	30

MONTAGE ANVISNING:

960901 KOPPLAS MED **aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 50T** (sida 18)

960900 KOPPLAS MED **aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 140T** (side 18)

