



Bruksanvisning for aseke G80 & G100 Kopplingslänk

Tvådelad med bult och hylsa

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag.

Kontrollera före användning:

1. Kopplingslänken måste vara märkt med CE, tillverkare och batchnummer (ID-kodmärkning).
2. Kopplingslänken får inte ha synliga deformationer, skårar, sprickor eller korrosion som försämrar dess egenskaper.
3. Kontrollera att rörliga delar fungerar korrekt.
4. Kontrollera om kopplingslänken har värmeskador eller svetsstänk.
5. Kontrollera att kopplingslänken inte är deformerad eller sliten.
6. Kontrollera låshylsan för eventuella deformationer eller sprickor.
7. Kontrollera att bulthålet inte blivit ovalt pga Slitage.
8. Slitage, skärsår eller sår som inte överstiger mer än 10 % av diametern kan accepteras.



TYP EK-74
(KOPPLINGSLÄNK)

Säker användning:

- Stå aldrig under hängande last.
- Den högsta tillåtna arbetsbelastningen får aldrig överskridas.
- Kopplingslänkar bör användas så att belastningen appliceras i botten av varje länk, eftersom de är konstruerade och certifierade för detta. Andra sätt att belasta kan leda till deformation eller skada.
- Leden måste smörjas regelbundet för att förhindra att den rostar.
- Använd inte i temperaturer över +250 C° eller under -40 C°.



TYP EK-1
(RUNDSLINGKOPPLING)

Underhåll och kontroll efter användning:

- Efter användning måste kopplingslänkar kontrolleras för skador, slitage eller deformation.
- Om ett fel upptäcks ska kopplingslänken märkas med kassaktionsfärgen vit och ersättas med en ny.
- Kopplingslänkar ska förvaras torrt på lämplig plats.



TYP EK-1001
(KOPPLINGSLÄNK)

Om du har några frågor om denna bruksanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss i aseke på
Tel: [+47 22 13 02 00](tel:+4722130200) E-post: post@aseke.no