


**aseke® HANDELS KJETTING**

PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KAPPE-, BØYE- OG SVEISE MASKINER. LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER). JEVTNT, GLATT OG TYKT SINK BELEGG GJENNOM TEKNOLOGISK NYVINNING; KONTINUERLIG VARM-GALVANISERINGS PROSESS.

**KORTLENKET GRADE 40
NORSK STANDARD**

| VARE-NR | t | l | b | CA KG/M | MBL STREKKLAST | METER PER BUNT |
|---------|--------|----|----|------------|-------------------|-------------------|
| 922003 | 3,5 MM | 18 | 14 | 0,26 | 4,8 kN | 100 |
| 922005 | 5 MM | 22 | 19 | 0,52 | 13,5 kN | 100 |
| 922006 | 6,5 MM | 24 | 23 | 0,88 | 25 kN | 50 |
| 922008 | 8 MM | 24 | 28 | 1,39 | 45 kN | 50 |
| 922010 | 10 MM | 32 | 34 | 2,17 | 68,5 kN | 30 |
| 922011 | 11 MM | 35 | 38 | 2,63 | 80 kN | 30 |
| 922013 | 13 MM | 39 | 44 | 3,85 | 114 kN | 30 |
| 922016 | 16 MM | 48 | 55 | 5,6 | 166 kN | 30 |
| 922019 | 19 MM | 57 | 64 | 8,0 | 243 kN | 30 |



KJETTINGLEDDENE IFØLGE NORSK STANDARD ER DIMENSJONERT SLIK AT BÅDE BØYLEN OG BOLTEN PÅ SJAKKELEN AV SAMME DIAMETER SOM KJETTINGENS, PASSER INN I ET LEDD HVOR SOM HELST PÅ KJETTINGLENGDEN, IKKE BARE I ENDELEDDENE.

ELEKTRO.GALVANISERT VEKT-KJETTING GRADE 30


| VARE-NR | t | l | b | KG/M | M PER FAT | |
|---------|-------|----|----|--------|-----------|-----|
| 922313 | 13 MM | 36 | 44 | ca 3,9 | - | 130 |
| 922316 | 16 MM | 45 | 54 | ca 5,3 | - | 90 |
| 922319 | 19 MM | 57 | 64 | ca 7,9 | - | 60 |

GALVANISERT NEDLØPS KJETTING GRADE 30

| VARE-NR | t | l | b | KG/M | M PER BUNT | |
|---------|------|----|----|------|------------|-----|
| 925008 | 8 MM | 48 | 30 | 1,31 | - | 100 |

**LANGLENKET GRADE 40
DIN 763/DIN 5685C**

| VARE-NR | d | t | b | CA KG/M | MBL STREKKLAST | METER PER BUNT |
|---------|-------|-----|----|------------|-------------------|-------------------|
| 932003 | 3 MM | 26 | 12 | 0,15 | 2,3 kN | 100 |
| 932004 | 4 MM | 32 | 16 | 0,3 | 4,8 kN | 100 |
| 932005 | 5 MM | 35 | 20 | 0,5 | 13,5 kN | 100 |
| 932006 | 6 MM | 42 | 24 | 0,7 | 24 kN | 50 |
| 932008 | 8 MM | 52 | 31 | 1,1 | 45 kN | 50 |
| 932010 | 10 MM | 65 | 38 | 1,8 | 68,5 kN | 30/50 |
| 932011 | 11 MM | 72 | 41 | 2,2 | 80 kN | 30 |
| 932013 | 13 MM | 82 | 50 | 3,0 | 114 kN | 30 |
| 932016 | 16 MM | 100 | 62 | 4,4 | 166 kN | 30 |
| 932018 | 19 MM | 125 | 75 | 6,6 | 243 kN | 30 |

**BLÅ TPU BELAGT GALVANISERT MID-LINK KJETTING**

| VARE-NR | d | t | b | CA KG/M | MBL STREKKLAST | METER PER KASSE |
|----------|--------|------|------|------------|-------------------|--------------------|
| 922TPU55 | 5,5 MM | 24,5 | 19,5 | 0,71 | 17,5 kN | 300 |





KJETTING- OG WIRESAKS

| VARE NR | LENGDE CM | KG PER STK | MAX DIM. KAPASITET |
|------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 950029 | 90 | | 8 MM DIA |
| 950030 | 105 | | 13 MM DIA |

