aseke® SYREFAST KJETTING I BUNT

SJØVANNSBESTANDIG AISI 316 L, EKSTRA AVMAGNETISERT, ELEKTROLYTISK POLERT
PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KAPPE, BØYE OG SVEISE MASKINER
LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER)
DOBBEL SVEISE PROSESS MED EKSTRA HØYE BRUDDLASTER FOM. 6MM DIA KORTLENKET OG 10MM DIA LANGLENKET

KORTLENKET

DIN 766/ISO 4565 KALIBRERT, FOR BRUK PÅ WINCH

VARE-NR	t	l	b	KG PER METER	MIN. BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT
923003	3 MM	16	11	0,22	440 KG	30
923004	4 MM	16	14	0,32	800 KG	30
923005	5 MM	18,5	17	0,50	1 300 KG	30
923006	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	30/40/50
923007	7 MM	22	23	1,00	2 600 KG	30/50
923008	8 MM	24	26	1,35	4 000 KG	50/100
923010	10 MM DIN 766	28	34	2,25	6 400 KG	50/100
923013	13 MM	36	44	3,80	11 000 KG	50/100
923016	16 MM	45	54	5,80	20 000 KG	50/100
923019	19 MM	57	64	9,06	28 400 KG	100



NORSK STANDARD KALIBRERT FOR BRUK PÅ WINCH

VARE-NR	t	l	b	KG PER METER	MIN. BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT
923065	6,5 MM	24	23	0,9	2 700 KG	50

LANGLENKET

DIN 763/DIN 5685C

VARE-NR	d	l	b	KG PER METER	MIN. BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT
923102	2 MM	22	8	0,15	125 KG	30
923103	3 MM	26	12	0,20	440 KG	30
923104	4 MM	32	16	0,27	800 KG	30
923105	5 MM	36	20	0,43	1 300 KG	30
923106	6 MM	42	24	0,63	1 800 KG	30
923108	8 MM	54	32	1,10	4 000 KG	30
923110	10 MM	66	40	1,75	6 400 KG	100
923113	13 MM	82	50	2,95	11 000 KG	100
923116	16 MM	100	60	4,50	20 000 KG	100
923119	19 MM	127	76	6.50	28 400 KG	100

TESTRAPPORTER FRA NØYTRALE TEST INNSTANSER KAN LEVERES

KJETTINGSAKS

VARE NR	BREDDE CM	LENGDE CM	MAX DIM. KAPASITET
950029	90		8 MM DIA
950030	16	105	13 MM DIA