



KJETTING TALJER

SVERO TYPE 14

KOMPAKT KONSTRUKSJON MED BLOKKHUS AV PULVERLAKKERT STÅL. SIKKER OG BESKYTTET LASTTRYKK BREMS. DOBLE LAGER PÅ KABELARET GIR PERFEKT BALANSE OG MYK GANGE. GALVANISERT LØFTEKJETTING IHT. EN 818-7. PRODUSERT IHT. EN 13157 OG LEVERES MED SERTIFIKAT OG MANUAL.

KAN TILBYS MED OVERLAST BESKYTTELSE OG I ANDRE DIMENSJONER OF UTFØRELSE VED FORESPØRSEL.

VARE-NR	KJETTING		LØFTE HØYDE M	KROK AVSTAND MM	KG/STK	ANTALL PER KARTONG
	DIM MM	WLL TONN				
961411	4 x 12	0,25	3,0	280	6,4	1
961412	5 x 15	0,5	3,0	280	8,9	1
961414	6,3 x 19	1	3,0	330	12	1
961416	8 x 24	2	3,0	385	19,5	1
961417	10 x 30	3	3,0	435	29,4	1
961419	9 x 27	5	3,0	413	36,6	1



JEKKE TALJER

SVERO TYPE 15

KOMPACT KONSTRUKSJON MED BLOKKHUS AV PULVERLAKKERT STÅL. SIKKER OG BESKYTTET LASTTRYKK BREMS. KORT HÅNTAK FOR OPERASJON I TRANGE ROM. GALVANISERT LØFTEKJETTING IHT. EN 818-7. PRODUSERT IHT. EN 13157 OG LEVERES MED SERTIFIKAT OG MANUAL.

KAN TILBYS MED OVERLAST BESKYTTELSE OG I ANDRE DIMENSJONER OF UTFØRELSE VED FORESPØRSEL.

VARE-NR	KJETTING		LØFTE HØYDE M	KROK AVSTAND MM	KG/STK	ANTALL PER KARTONG
	DIM MM	WLL TONN				
961511	4 x 12	0,25	1	235	2,2	1
961512	5 x 15	0,5	1,5	310	5,3	1
961514	6 x 18	1	1,5	340	8	1
961515	7,1 x 21,2	1,5	1,5	400	11,1	1
961517	10 x 28	3	1,5	520	20,5	1
961520	10 x 28	6	2	640	29,5	1