



KJETTING STRAMMERE

SKRALLE TYPE

GRADE 80 RØD LAKKERTE KJETTING STRAMMERE MED KJETTINGKROK/KJETTINGKROK OG SPERRE.
PRODUSERT IHT EN 12195-3 OG MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER).
MERKET: DIM, CE, ID-KODE, LC, NOT FOR LIFTING, EN 12195-3
VED KJØP AV FULL PALL OPPNÅS 2% EKSTRA RABATT.

VARE NR	FOR DIM KJETTING	MAKS INNSKRUDD UTSKRUDD	MBL/LASTE-KAPASITET kN	KG PER STK	PAKK-ENHET
916006	6 MM	400/260 MM	42,5/21	1,6	10/40
916008	8 MM	500/335 MM	80,4/40	4,3	4/40
916010	10 MM	520/365 MM	126/63	5,1	4/40
916013	13 MM	515/370 MM	212/100	6,76	2/40
916016	16 MM	933/733 MM	322/160	8	2/27
916017	16 MM GUL	550/395 MM	322/160	11,5	2/27



GRADE 70 GUL LAKKERTE KJETTING STRAMMERE MED KJETTINGKROK/KJETTINGKROK UTEN SPERRE.
PRODUSERT, TESTET OG LEVERT MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER).
MERKET: DIM, CE, ID-KODE, LC, NOT FOR LIFTING
VED KJØP AV FULL PALL OPPNÅS 2% EKSTRA RABATT.

VARE NR	FOR DIM KJETTING	MAKS INNSKRUDD UTSKRUDD	MBL/LASTE-KAPASITET TONN	KG PER STK	PAKK-ENHET
916210	8 - 10 MM	600/780 MM	8,6/4,3	4,7	4/36
916213	10 -13 MM	635/810 MM	15/7,5	5,1	4/36
916216	13 - 16 MM	655/850 MM	8,6/4,3	6,8	2/36



GRADE 100 BLÅ LAKKERTE KJETTING STRAMMERE MED KJETTINGKROK/KJETTINGKROK OG SPERRE.
LEVERES IHT EN 12195-3 OG MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER).
MERKET: DIM, G10, CE, LC , NOT FOR LIFTING ,ID-KODE, EN 12195-3, EK
VED KJØP AV FULL PALL = 30 KARTONGER, OPPNÅS 2% EKSTRA RABATT!

VARE NR	FOR DIM KJETTING	MAKS. INNSKRUDD UTSKRUDD	MBL/LASTE-KAPASITET kN	KG PER STK	PAKK-ENHET
986008	8 MM	340/400 MM	100/50	3,71	4
986010	10 MM	365/525 MM	160/80	5,85	4
986013	13 MM	365/525 MM	268/134	9,34	2





BENNEBJØNN

GRADE 70 BLÅLAKKERT MED INNFESTINGS KROK OG LÅSE KROK.

LEVERES MED 31B SERTIFIKAT IHT EN10204 MED KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER.

MERKET MED DIM, MBL OG SPORBARHET

VED KJØP AV FULL PALL = 48 KARTONGER OPPNÅS 2% TILLEGGSRABATT!

VARE NR	DIM KJETTING	TOTAL LENGDE	MBL KG	KG PER STK	PAKK- ENHET
916109	9 MM	610 MM	10 000	3,1	6 STK
916111	11 MM	630 MM	15 000	4,4	5 STK
916113	13 MM	850 MM	20 000	6,6	4 STK

