

**aseke® LØFTE SJAKLER iht NS-EN 13889**


MED TERMISK DIFFUSJON SHERADISERT GALVANISERT OVERFLATE FOR FORLENGET LIVSLENGDE UTEN RUST.  
SIKKERHEITSAKTOR 1:6 WLL 200T + WLL 250T MED SIKKERHETSFAKTOR 1:4.  
LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT EN 10204-3.1, MERKET: aseke, ID-KODE, WLL, CE  
WLL 55T OG OVER ER PRODUSERT I LEGERING 42CrMo FOR BEDRE ALDRINGSEVNE OG FLYT EGENSKAPER.

**BUE-SJAKLER med bred mutter og stor sikkerhets splint**


VARE-NR	BØYLE X BOLT	W L L TONN	GAP- ÅPNING	INNV. HØYDE	INNV BREDDE	PAKK- ENHET
902808	8 X 10 MM	<b>0,75</b>	13	26	21	100
902810	10 X 11 MM	<b>1</b>	16	35	26	100
902811	11 X 13 MM	<b>1,5</b>	19	42	29	100
902813	13 X 16 MM	<b>2</b>	20	47	33	100
902816	16 X 19 MM	<b>3,25</b>	27	60	42	50
902820	19 X 22 MM	<b>4,75</b>	31	71	51	40
902822	22 X 25 MM	<b>6,5</b>	36	84	58	20
902825	25 X 28 MM	<b>8,5</b>	42	95	68	15
902828	28 X 32 MM	<b>9,5</b>	46	108	74	10
902832	32 X 35 MM	<b>12</b>	51	119	82	10
902835	35 X 38 MM	<b>13,5</b>	57	131	89	8
902838	38 X 42 MM	<b>17</b>	60	148	98	5
902845	45 X 51 MM	<b>25</b>	73	177	127	4
902851	51 X 57 MM	<b>35</b>	82	197	146	2
902864	69 X 70 MM	<b>55</b>	105	267	179	1
902876	79 X 85 MM	<b>85</b>	127	327	200	1
902889	92 X 95 MM	<b>120</b>	133	372	229	1
902899	100 X 107 MM	<b>150</b>	140	368	254	1
902901	115 X 120 MM	<b>200</b>	184	398	279	1
902902	127 X 135 MM	<b>250</b>	216	506	330	1

**BUE-SJAKLER med gjenget øyebolt**

VARE-NR	BØYLE X BOLT	W L L TONN	GAP- ÅPNING	INNV. HØYDE	PAKK- ENHET	
902713	13 X 16 MM	<b>2</b>	20	47	33	100
902716	16 X 19 MM	<b>3,25</b>	27	60	42	50
902720	19 X 22 MM	<b>4,75</b>	31	71	51	40
902722	22 X 25 MM	<b>6,5</b>	36	84	58	20
902725	25 X 28 MM	<b>8,5</b>	42	95	68	15
902728	28 X 32 MM	<b>9,5</b>	46	108	74	10
902732	32 X 35 MM	<b>12</b>	51	119	82	10
902735	35 X 38 MM	<b>13,5</b>	57	131	89	8
902738	38 X 42 MM	<b>17</b>	60	148	98	5
902745	45 X 51 MM	<b>25</b>	73	177	127	4
902751	51 X 57 MM	<b>35</b>	82	197	146	2
902764	69 X 70 MM	<b>55</b>	105	267	179	1

**D-SJAKLER med gjenget øyebolt**

VARE-NR	BØYLE X BOLT	W L L TONN	GAP- ÅPNING	INNV. HØYDE	PAKK- ENHET
902613	13 X 16 MM	<b>2</b>	20	41	50
902616	16 X 19 MM	<b>3,25</b>	27	51	50
902620	19 X 22 MM	<b>4,75</b>	31	60	40
902622	22 X 25 MM	<b>6,5</b>	36	71	20
902625	25 X 28 MM	<b>8,5</b>	42	81	15
902628	28 X 32 MM	<b>9,5</b>	46	91	10
902632	32 X 35 MM	<b>12</b>	51,5	100	10
902635	35 X 38 MM	<b>13,5</b>	57	111	8
902638	38 X 42 MM	<b>17</b>	60	124	5



**PVC BELAGT KOBBERWIRE (SOM ALTERNATIV TIL STANDARD SAKSESPLINT SOM BOLT SIKRIN**

VARE-NR	UTVENDIG DIA	PASSER FOR HULL DIA	STK PER POSE
902903	5 MM	ALLE	10

**ØSE VARMGALVANISERTE SAKSE SPLINTER TIL aseke LØFTE- OG OFFSHORE SJAKLE**

VARE-NR	FOR SJAKKEL BOLT DIA	SJAKKEL WLL	PASSER FOR HULL DIA	STK PER POSE
902813 X	13 MM	<b>1,5</b>	4,2	10
902816 X	16 + 19 MM	<b>2 - 3,25</b>	4,5	10
902822 X	22 - 35 MM	<b>4,75 - 25</b>	5,5	10

