



aseke® GRADE 60 MORINGS SJAKLER

SPESIALSJAKKEL UTVIKLET TIL FORTØYNINGER I KOMBINASJON MED aseke KJETTING, TAU OG TROSSER. MÅLSATT OG DIMENSJONERT FOR BRUK I KOMBINASJON MED RØRKAUSER, K-2 OG K-3 KAUSER (se katalogside 26 og 27).

TERMISK DIFFUSJON SHERADISERT OVERFLATE PÅ BØYLE, BOLT OG MUTTER MED VARMGALVANISERT SAKSE SPLINT. BOLT OG MUTTER ER I TILLEGG PULVER LAKKERT I EN DYP ORANGE FARGE.

aseke MORINGS SJAKKELEN HAR BRED GAP ÅPNING, STOR INNVENDIG HØYDE OG BREDDA OG HAR FORSTERKET DIMENSJON MUTTERBOLT MED STORT HULL I BOLTEN FOR FORENKLET MONTASJE AV SIKKERHELTSSPLINTEN ELLER KOBBER TRÅDEN (se under).

BOLTEN ER AV IKKE-ROTERENDE KONSTRUKSJON FOR FORENKLET MONTASJE OVER OG UNDER HAVOVERFLATEN.

SJAKLENE ER PRODUSERT IHT EN13889 I ALDRINGSBESTANDIG, SEIGHERDET GRADE 60 LEGERING I BOLT OG BØYLE. LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER).

BOLTEN ER PRODUSERT AV SAMME STÅL-CHARGE OG ID-MERKET MED SAMME SPORINGS NUMMER SOM BØYLEN. BØYLEN ER MERKET MED: MBL, aseke, LOGO OG -ID NUMMER.

PRODUKT SERTIFISERT TIL NS 9415:2021 VED SERTIFIKAT NR PSB011.

VARE-NR	BØYLE X BOLT	MBL TONN	GAP ÅPNING	INNV HØYDE	INNV BREDDA	KG PER STK	SPLINT- HULL	PAKK- ENHET
902520	19 X 22	30	44	100	58	1,5	7 MM DIA	8
902522	22 X 25	40	52	125	68	2,4	7 MM DIA	8
902525	25 X 28	50	62	135	78	4,0	7 MM DIA	8
902528	28 X 32	60	70	150	89	4,5	7 MM DIA	8
902532	32 X 35	90	82	170	98	6,5	7 MM DIA	4
902538	38 X 42	140	96	258	146	12,0	7 MM DIA	4



LØSE VARMGALVANISERTE SAKSE SPLINTER TIL aseke MORINGS SJAKER
PAKKET 10 STK PER PLASTPOSE SOM PASSER TIL ALLE DIM MORINGS SJAKER

VARE-NR	SJAKKEL DIM	DIM	PASSER FOI HULL DIA	PAKK- ENHET
9025XX	ALLE	6,3 X 50MM	7	10



PVC BELAGT WIRE (SOM ALTERNATIV TIL STANDARD SAKSESPLINT SOM BOLT SIKRING)

VARE-NR	UTVENDIG DIA	TRÅD MATERIALE	PASSER FOR HULL DIA	STK PER POSE
902903	5 MM	KOBBER	7 MM	10
902904	5 MM	ALUMINIUM	7 MM	10

