



## M-ANKERE

HIGH HOLDING POWER

PREGET MED aseke OG ID-KODE


STØPTE, MASKINPOLERTE, VARMGALVANISERTE (Produktgruppe G40 JERNVARER)

VARE-NR	VEKT	LENGDE	BREDDE	A	E	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
906507	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1
906510	10,0 KG	570 MM	385 MM	321 MM	10,5	18'-25'	1
906515	15,0 KG	669 MM	441 MM	335 MM	13	22'-30'	1
906520	20,0 KG	725 MM	478 MM	363 MM	15	26'-45'	1
906530	30,0 KG	830 MM	547 MM	416 MM	16	40'-60'	1
906550	50,0 KG	985 MM	675 MM	560 MM	18	50'-70'	1

STØPTE I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316, SPEILGLANS POLERT

(Produktgruppe 316 JERNVARER)


VARE-NR	VEKT	LENGDE	BREDDE	A	E	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
906605	5 KG	467 MM	315 MM	258 MM	9	8'-15'	1
906607	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1
906610	10 KG	570 MM	385 MM	321 MM	10,5	18'-25'	1
906615	15 KG	669 MM	441 MM	335 MM	13	22'-30'	1
906620	20 KG	725 MM	478 MM	363 MM	15	26'-45'	1
906630	30 KG	830 MM	547 MM	416 MM	16	40'-60'	1
906650	50 KG	940 MM	595 MM	454 MM	18	50'-70'	1



SAMMENLEGGBARE,

STØPTE I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316, SPEILGLANS POLERT

VARE-NR	VEKT	LENGDE	BREDDE	A	E	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
917050	5 KG	467 MM	315 MM	258 MM	9	8'-15'	1
917075	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1



## VING ANKERE

HIGH HOLDING POWER

SVEISET AV PLATER I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316, SPEILGLANS POLERT

PREGET MED aseke OG PRODUKSJONSSERIE NUMMER

VARE-NR	VEKT	CA LENGDE	CA BREDDE	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
907107	7,5 KG	625 MM	240 MM	14'-20'	1
907110	10 KG	400 MM	280 MM	18'-25'	1
907115	15 KG	730 MM	315 MM	22'-30'	1
907120	20 KG	870 MM	350 MM	26'-45'	1
907150	50 KG	1210 MM	490 MM	50'-70'	1



### VEDLIKEHOLD AV SYREFASTE, STØPTE ANKERE:

VI PRODUSERER I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316 LEGERING. ALLE 'SYREFASTE LEGERINGER KREVER ET VISST VEDLIKEHOLD VED SPYLING MED FERSKVANN + VOKSING/POLERING. SJØVANN OG EKSTERNE PÅVIRKNINGER UTGJØRT UANSETT ET TØFT MILJØ FOR SYREFASTE LEGERINGER. VEDLIKEHOLD ER PÅKREVET FOR Å UNNGÅ TILLØP TIL OVERFLATE KORROSJON. DET ER YTTERST UHELDIG Å BRUKE SYREFASTE ANKERE I KOMBINASJON MED VARMGALVANISERT KJETTING, SJAKLER OG/ELLER ANKER SVIVLER. FLEKKER PÅ ANKRENE SOM KAN OPPLEVES SOM RUST, KAN SKYLDES EKSTERNE PÅVIRKNINGER SOM KJEMI I BUNN SEGMENTER ELLER I SJØVANNET. VIDERE KAN ELEKTRISKE SPENNINGER OPPSTÅ VED DÅRLIG ELLER MANGLENDE JORDING AV LANDSTRØM ELLER LAGRING AV SYREFASTE PRODUKTER I ANKERKASSER MED RESTER AV SJØVANN. SPYL ALLTID SYREFASTE ANKERE, KJETTING, ANKERSVIVLER OG SJAKLER MED FERSKVANN ETTER HVER BRUK OG POLÉR ET PAR GANGER PER SESONG.

VI AKSEPTERER IKKE UTEN VIDERE REKLAMASJONER GRUNNET FLEKKER PÅ ANKRENE.

REKLAMASJONER VIL BLI BEHANDLET I LYS AV DET OVENSTÅENDE.

LES FOR ØVRIG: [https://www.seilmagasinet.no/innhold/seilbater-og-utstyr/?article\\_id=4407](https://www.seilmagasinet.no/innhold/seilbater-og-utstyr/?article_id=4407)