



## M-ANKERE

### HIGH HOLDING POWER

PREGET MED aseke OG ID-KODE


STØPTE, MASKINPOLERTE, VARMGALVANISERTE (Produktgruppe G40 JERNVARER)

VARE-NR	VEKT	LENGDE	BREDDE	A	E	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
906507	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1
906510	10,0 KG	570 MM	385 MM	321 MM	10,5	18'-25'	1
906515	15,0 KG	669 MM	441 MM	335 MM	13	22'-30'	1
906520	20,0 KG	725 MM	478 MM	363 MM	15	26'-45'	1
906530	30,0 KG	830 MM	547 MM	416 MM	16	40'-60'	1
906550	50,0 KG	985 MM	675 MM	560 MM	18	50'-70'	1

STØPTE I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316, SPEILGLANS POLERT

(Produktgruppe 316 JERNVARER)


VARE-NR	VEKT	LENGDE	BREDDE	A	E	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
906605	5 KG	467 MM	315 MM	258 MM	9	8'-15'	1
906607	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1
906610	10 KG	570 MM	385 MM	321 MM	10,5	18'-25'	1
906615	15 KG	669 MM	441 MM	335 MM	13	22'-30'	1
906620	20 KG	725 MM	478 MM	363 MM	15	26'-45'	1
906630	30 KG	830 MM	547 MM	416 MM	16	40'-60'	1
906650	50 KG	940 MM	595 MM	454 MM	18	50'-70'	1



### SAMMENLEGGBARE,

STØPTE I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316, SPEILGLANS POLERT

VARE-NR	VEKT	LENGDE	BREDDE	A	E	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
917050	5 KG	467 MM	315 MM	258 MM	9	8'-15'	1
917075	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1



## VING ANKERE

### HIGH HOLDING POWER

SVEISET AV PLATER I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316, SPEILGLANS POLERT

PREGET MED aseke OG PRODUKSJONSSERIE NUMMER

VARE-NR	VEKT	CA LENGDE	CA BREDDE	FOR CA. BÅT	PAKK- ENHET
907107	7,5 KG	625 MM	240 MM	14'-20'	1
907110	10 KG	400 MM	280 MM	18'-25'	1
907115	15 KG	730 MM	315 MM	22'-30'	1
907120	20 KG	870 MM	350 MM	26'-45'	1
907150	50 KG	1210 MM	490 MM	50'-70'	1



### **VEDLIKEHOLD AV SYREFASTE, STØPTE ANKERE:**

**VI PRODUSERER I SYREFAST, SJØVANNSBESTANDIG AISI 316 LEGERING. ALLE 'SYREFASTE LEGERINGER KREVER ET VISST VEDLIKEHOLD VED SPYLING MED FERSKVANN + VOKSING/POLERING. SJØVANN OG EKSTERNE PÅVIRKNINGER UTGJØRT UANSETT ET TØFT MILJØ FOR SYREFASTE LEGERINGER. VEDLIKEHOLD ER PÅKREVET FOR Å UNNGÅ TILLØP TIL OVERFLATE KORROSJON. DET ER YTTERST UHELDIG Å BRUKE SYREFASTE ANKERE I KOMBINASJON MED VARMGALVANISERT KJETTING, SJAKLER OG/ELLER ANKER SVIVLER. FLEKKER PÅ ANKRENE SOM KAN OPPLEVES SOM RUST, KAN SKYLDES EKSTERNE PÅVIRKNINGER SOM KJEMI I BUNN SEGMENTER ELLER I SJØVANNET. VIDERE KAN ELEKTRISKE SPENNINGER OPPSTÅ VED DÅRLIG ELLER MANGLENDE JORDING AV LANDSTRØM ELLER LAGRING AV SYREFASTE PRODUKTER I ANKERKASSER MED RESTER AV SJØVANN. SPYL ALLTID SYREFASTE ANKERE, KJETTING, ANKERSVIVLER OG SJAKLER MED FERSKVANN ETTER HVER BRUK OG POLÉR ET PAR GANGER PER SESONG.**

**VI AKSEPTERER IKKE UTEN VIDERE REKLAMASJONER GRUNNET FLEKKER PÅ ANKRENE.**

**REKLAMASJONER VIL BLI BEHANDLET I LYS AV DET OVENSTÅENDE.**

**LES FOR ØVRIG: [https://www.seilmagasinet.no/innhold/seilbater-og-utstyr/?article\\_id=4407](https://www.seilmagasinet.no/innhold/seilbater-og-utstyr/?article_id=4407)**